

SALDATRICI ANGOLARI MANUALI e SEMI-AUTOMATICHE Serie KL



**KL 4055 – KLM 4055
KL 7555 – KLM 7555**

Fast & Smart Packaging technology

- ✓ Macchina con sistema di saldatura automatica nella versione KL 4055-7555
- ✓ Macchina con sistema di chiusura della barra saldante manuale nella versione KLM 4055-KLM 7555
- ✓ Deviatore pacco per centrare al meglio il pacco nel forno per una migliore termoretrazione
- ✓ Funzionamento meccanico: la chiusura del telaio di saldatura avviene tramite sistema meccanico
- ✓ Pulsante di emergenza
- ✓ optional Avvolgisfrido automatico
- ✓ Optional Carrello portabobina doppio
- ✓ optional Pedale di start ciclo di saldatura
- ✓ Pannello di comandi elettronico con 8 programmi a parametri regolabili



- ✓ Raffreddamento ad aria
- ✓ Lame saldanti ad impulso inferiore, da 4 mm di ultima generazione ad alto indice di raffreddamento.
- ✓ Barre isolanti e di raffreddamento ceramiche di lunga durata
- ✓ Morsetto centrale della lama saldante (angolare) in ottone
- ✓ Funzionamento meccanico: la chiusura del telaio di saldatura avviene tramite sistema meccanico
- ✓ Azionamento saldatura tramite pulsante o pedale, oppure temporizzato (automatico di serie)
- ✓ Altezza del telaio nella zona di saldatura (nastro trasportatore) regolabile in altezza per una migliore calibratura della mezzeria di saldatura
- ✓ Efficiente sistema di sicurezza a norme CE che provvede a garantire l'incolumità delle mani dell'operatore
- ✓ Espulsione del prodotto in automatico tramite nastro motorizzato con tempo di intervento regolabile da microprocessore
- ✓ Pannello LCD multilingue
- ✓ Chiusura e apertura automatica della barra saldante controllata da inverter
- ✓ Controllo di gestione della macchina tramite microprocessore
- ✓ Temperatura di saldatura regolabile
- ✓ tempo di raffreddamento della saldatura regolabile
- ✓ ciclo automatico: tempo di apertura tra una battuta e l'altra regolabile
- ✓ Possibilità di lavoro: solo saldatura

	KL 4055	KL 7555
Tensione di alimentazione	380V 3PH+N-PE 50HZ	380V 3PH+N-PE 50HZ
Potenza installata	1200 W	1450 W
Dimensioni barra saldante	550x400 mm	550x750 mm
Altezza massima prodotto	230 mm	230 mm
Produzione fino a	1500 pacchi ora	1500 pacchi ora
Dimensioni bobina massima:	Ø300; lungh.600mm	Ø300; lungh.700mm
Altezza piano di lavoro	860 mm	860 mm
peso	160 kg	190 kg

○ **MATERIALI CONSIGLIATI:**

- PVC, poliolefine, film macroforato di tipo tecnico o per alimenti,
- Spessore massimo del materiale 60MY

N.B.: ALTRE MISURE DI SALDATRICI POSSONO ESSERE PRODOTTE SU RICHIESTA

